

## OSUSZACZ POWIETRZA OP-50



### Zalety OP-50:

- ✓ wydajność osuszania 50 litrów na dobę\*
- ✓ sygnalizacja świetlna i dźwiękowa zapętnienia zbiornika wody,
- ✓ wyświetlacz LCD,
- ✓ możliwość podłączenia stałego odpływu wody,
- ✓ funkcja automatycznego odszraniania,
- ✓ zabezpieczenie przed ponownym natychmiastowym włączeniem sprężarki,
- ✓ timer,
- ✓ uchwyt i kółka ułatwiające przemieszczanie urządzenia.

### 50 litrów na dobę

# 50<sub>l</sub>

Osuszacz OP-50 należy do grupy osuszaczy profesjonalnych stąd też charakteryzuje się wysoką wydajnością osuszania powietrza wynoszącą do 50 litrów na dobę\*.

### Dwie możliwości odprowadzania wody



OP-50 posiada zbiornik o pojemności 7 litrów zbierający skropliny. Kiedy zachodzi taka potrzeba do osuszacza można podłączyć będącą w zestawie z urządzeniem rurkę odpływową, która wyprowadza na zewnątrz wodę powstałą w procesie osuszania.

### Wyświetlacz LCD



Wyświetlacz LCD pokazujący temperaturę, wilgotność, prędkość nawiewu czy wskaźnik zapętnienia pojemnika na wodę sprawia, że urządzenie jest proste w obsłudze.

### Gwarancja 3 lata



Osuszacz Warmtec objęty jest 3-letnią gwarancją **door-to-door**. Oznacza to, że w przypadku usterki produkt zostanie odebrany **na koszt producenta** przez firmę kurierską i przetransportowany do jego serwisu, gdzie zostanie wykonana profesjonalna naprawa.

## Warmtec OP-50 - dane techniczne

Zasilanie	~230V / 50 Hz	temperatura pracy:	5 - 35 ° C
maks. wydajność osuszania	do 50 l / dobę*	stopień ochrony:	IP 22
przepływ powietrza	300 m <sup>3</sup> /h	waga	30 kg
maks. powierzchnia osuszania**	do 250 m <sup>2</sup>	wymiary (szer. x wys. x gł.)	45 x 65,5 x 48 cm
moc znamionowa	900 W	max. poziom głośności:	56 dB
prąd znamionowy:	4,0 A	gwarancja	36 miesięcy
pojemność zbiornika:	7 l		
czynnik chłodniczy:	R290		
ilość czynnika:	200 g		

\* przy temperaturze powietrza 30°C i wilgotności względnej 80%

\*\* przy pomieszczeniu do 3 metrów wysokości i temperaturze wynoszącej co najmniej 25° C