

## TASKI swingo 455 B Li-Ion 50

Kompaktowa maszyna szorująco-zbierająca z zasilaniem bateryjnym (bateria litowo-jonowa), z prostownikiem zewnętrznym, o szerokości pracy: 43 cm

### TASKI swingo 455 B Li-Ion 50 to:

- wszechstronność;
- większa elastyczność zastosowania - możliwość doładowywania baterii;
- doskonałe efekty czyszczenia i osuszania;
- prosta obsługa i konserwacja;
- trwałość i solidność;

### Wszechstronność

TASKI swingo 455 B Li-Ion 50 to maszyna szorująco-zbierająca przeznaczona do czyszczenia niedużych powierzchni podłogowych, zasilana baterią litowo-jonową (technologia Li-Ion). Urządzenie w standardzie wyposażone jest w opcję trybu pracy Eco. Stosowanie tej maszyny gwarantuje osiągnięcie doskonałych efektów czyszczenia nawet w trudnodostępnych miejscach. Możliwe jest to dzięki małym rozmiarom maszyny, opływowym kształtom oraz regulacji wysokości rękojeści. Takie rozwiązania sprawiają, iż maszyna jest wygodna w prowadzeniu, z łatwością omija różnego typu meblowanie rozstawione na podłodze, typu: regały, stoły. Jest to idealne urządzenie do czyszczenia twardych podłóg w obiektach typu: sklepy, kuchnie, szkoły, hotele, szpitale i inne. Dzięki ruchomej rękojeści, możliwe jest wyczyszczenie podłóg pod stołami i blatami oraz dopasowanie jej wysokości do wzrostu operatora tak, by praca z nią była jak najbardziej ergonomiczna.

### Większa elastyczność zastosowania - możliwość doładowywania baterii

Baterie litowo-jonowe charakteryzują się możliwością krótkiego ładowania (doładowywania). Nie mają one negatywnego wpływu na działanie i żywotność baterii. Dzięki takiemu rozwiązaniu, maszynę można doładować nawet podczas krótkiej przerwy, wydłużając tym samym czas pracy urządzenia.

### Doskonałe efekty czyszczenia i osuszania

Specjalny, opatentowany mechanizm szczotki podąża za płaszczyzną podłogi, dopasowując się do jej poziomu i zapewniając odpowiedni nacisk na całej szerokości pracy. Rozwiązanie takie to gwarancja doskonałych efektów mycia podłóg. Dodatkowo, opatentowana ściągaczka w kształcie litery V osadzona na ruchomym mechanizmie, podąża za szczotkami, umożliwiając dokładne zebranie roztworu z podłogi. Trzy koła prowadzące zamocowane na ściągaczkę pozwalają na jej samoczynne dopasowanie się do podłogi, bez konieczności dodatkowej regulacji.



# TASKI swingo 455 B Li-Ion 50

## Prosta obsługa i konserwacja

Ergonomiczny kształt (przystosowany do naturalnego ułożenia dłoni) i regulacja wysokości rękojeści z zabezpieczeniem dłoni, umożliwia bezpieczną i wygodną pracę z maszyną. Wszystkie elementy wymagające regularnego czyszczenia/konserwacji zostały oznaczone żółtym kolorem, są to tzw. żółte punkty kontrolne. Punkty te w prosty i szybki sposób można zdemontować, oczyścić i zamocować ponownie, bez konieczności użycia jakichkolwiek narzędzi. Wszystkie te właściwości pozwalają na szybkie wdrożenie nowych operatorów oraz na dłuższą pracę bez przestojów.

## Trwałość i solidność

Zastosowanie zaawansowanych rozwiązań technicznych i komponentów o przedłużonej trwałości, znacznie wydłuża żywotność maszyny, redukując koszty serwisowania i napraw do minimum.

## Dodatkowe informacje o wyposażeniu maszyny

**Tryb pracy ECO:** Po wciśnięciu przycisku ECO na panelu maszyny zostaje zmniejszony poziom poboru energii i poziom emitowanego hałasu podczas czyszczenia, co zwiększa komfort pracy dla operatora, jak i osób postronnych.

**Ergonomiczny uchwyt:** Specjalny, owalny kształt uchwytu, zapewnia ochronę dłoni przed uderzeniami oraz łatwy dostęp do dźwigni uruchamiających maszynę.

## Parametry techniczne

Wydajność teoretyczna	1290 m <sup>2</sup> /h	Czas pracy baterii	< 1,75 h
Szerokość pracy	43 cm	Czas ładowania baterii	ok. 1,75 h (105 min.)
Szerokość ssawy	69 cm	Maksymalne nachylenie	2%
Gumy zbierające	4-stronnego zastosowania	Ilość szczotek	1x 43 cm
Montaż/demontaż gum zbierających	nie wymaga narzędzi	Średnica szczotki walcowej	nie dotyczy
Pojemność zbiornika czystego roztworu	22 L	Prędkość obrotowa szczotki	165 obr./min.
Pojemność zbiornika brudnego roztworu	25 L	Nacisk szczotki	ok. 32 kg
Regulacja dozowania roztworu	ręczna (regulacja +/-)	Pobór mocy silnika szczotki	750 W
Waga maszyny gotowej do pracy	116 kg	Przepływ powietrza	24 l/sek.
Waga maszyny z baterią, bez roztworu	91,1 kg	Podciśnienie	9,3 kPa
Prędkość pracy do przodu	3 km/h	Promień skrętu	1,05 m
Koła jezdne (możliwość jazdy do tyłu)	nie dotyczy	Poziom hałas	68 dB(A) / 63 dB(A) Eco
Napięcie	24 V	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	139 x 69 x 110 cm
Pobór mocy	900 W	Wymiary (D x S x W, bez ściągaczki)	139 x 46 x 110 cm
Pobór mocy silnika ssącego	490 W	Szerokość maszyny (bez ściągaczki)	46 cm
Rodzaj prostownika	prostownik zewnętrzny	Klasa bezpieczeństwa	III
Długość przewodu prostownika	2,5 m	Certyfikaty	deklaracja CE
Rodzaj baterii	bateria litowo-jonowa 24V 52Ah	Okres gwarancji baterii litowo-jonowej	4 lata lub limit licznika czasu pracy maszyny

## Maszyna z zestawem akcesoriów niezbędnych do pracy

7524725 TASKI swingo 455 B Li 50 (maszyna z 1 baterią lit.-jonową)	x 1
8504750 Szczotka szorująca 43 cm	x 1 szt.
7510829 Tarcza napędowa 43 cm	x 1 szt.
7523906 Prostownik zewnętrzny 30A 100-240V	x 1 szt.

## Akcesoria dodatkowe, możliwe do zastosowania

7524423 TASKI IntelliTrail - system monitorowania pracy maszyny	7501330 Pad biały 43 cm
8504800 Szczotka do mycia betonu 43 cm	7501300 Pad czerwony 43 cm
8504780 Szczotka ścierna, twarda 43 cm	7501260 Pad niebieski 43 cm
8502830 Wąż do nalewania wody	7501220 Pad brązowy 43 cm
7524716 Bateria litowo-jonowa 24V 52Ah	7501370 Pad czarny 43 cm

## Gumy zbierające

4122528 Guma zbierająca przednia 12200-33	4122529 Guma zbierająca tylna 12200-34
---	--