

TASKI[®] Jontec Jonclean 800

Silny, alkaliczny preparat do usuwania zabrudzeń tłuszczowych

Opis

Alkaliczny preparat o właściwościach odtłuszczających, którego formuła została opracowana do usuwania bardzo ciężkich zabrudzeń oraz doczyszczania okresowego. Jest przeznaczony do wodoodpornych, niezabezpieczonych podłóg.

Właściwości

- wykazuje silne właściwości emulgujące w stosunku do zabrudzeń tłuszczowych;
- szybko i skutecznie usuwa nawet najcięższe zabrudzenia;
- odpowiedni do manualnego i mechanicznego zastosowania (z użyciem automatów szorujących, szorówek jednotarczowych oraz urządzeń wysoko/niskociśnieniowych);

Zalety

- idealnie nadaje się do czyszczenia podłóg przemysłowych oraz okresowego doczyszczania;
- doskonale usuwa silne zabrudzenia (ślady opon, oleje syntetyczne, mineralne, smary oraz zwulkanizowaną gumę);

Sposób użycia

Dozowanie:

TASKI Jontec Jonclean 800 to produkt, który wymaga rozcieńczenia. Szczegóły znajdują się w tabeli na następnej stronie. Właściwe dozowanie pozwala zmniejszyć koszty zużycia produktu oraz wpływ na środowisko naturalne.

Zastosowanie

Metoda wiaderkowa

Do wiadra z wodą zadozować odpowiednią ilość produktu. Nanieść roztwór na mytą powierzchnię za pomocą mopa, pozostawić do zadziałania na krótką chwilę (jeśli jest to konieczne) i usunąć zanieczyszczony roztwór.

Automat szorujący/maszyna jednotarczowa

Do zbiornika automatu szorującego lub maszyny jednotarczowej zadozować roztwór. Nanieść go na mytą powierzchnię, szorować a następnie usunąć zanieczyszczony roztwór.

Metoda pośrednia do usuwania ciężkich zabrudzeń

Nanieść roztwór na powierzchnię, wyszorować ją a następnie pozostawić roztwór na 5-10 min do zadziałania. Ponownie wyszorować podłogę i usunąć brudny roztwór odkurzaczem do pracy na mokro.



TASKI® Jontec Jonclean 800

Silny, alkaliczny preparat do usuwania zabrudzeń tłuszczowych

Urządzenia (myjki) wysokociśnieniowe

Metoda pośrednia: Natryśnij roztwór na czyszczoną powierzchnię. Pozostaw na 5-10 min do zadziałania w zależności od poziomu zabrudzenia. Spłucz powierzchnię zimną wodą o wysokim ciśnieniu (80/100 barów) lub gorącą wodą (60/70° C).

Metoda bezpośrednia: Natryśnij roztwór bezpośrednio na powierzchnię z użyciem urządzenia wysokociśnieniowego (80/100 barów) z zimną lub gorącą wodą (60/70° C).

Dane techniczne:

Platforma	SKU	Nazwa/ Opakowanie	Dozowanie- wiadro	Dozowanie- maszyna	Postać	pH (koncentrat)	Gęstość względna (20°C)
Koncentrat	100863639 100836539 100846623	TASKI Jontec Jonclean 800 2x5L TASKI Jontec Jonclean 800 20L TASKI Jontec Jonclean 800 200L	3% (150ml na 5L wody) max 5%	Automat szorujący: 2% (200ml na10L) max 3% Urząd. wysokociśnieniowe: Metoda pośrednia 5% max 10% Metoda bezpośrednia 1% max 3%	Przejrzysta, czerwona ciecz	> 12	1.08g/cm ³

Powyższe właściwości reprezentują wartości typowe dla tego preparatu i mogą ulec zmianie. Nie należy ich traktować jako specyfikacji produktu.

Uwaga: Produkt przeznaczony do profesjonalnego stosowania. Dokładny sposób użycia preparatu, dostosowany do Państwa potrzeb, określi nasz przedstawiciel handlowy.

Warunki przechowywania

Magazynować w pozycji pionowej, wyłącznie w oryginalnych, szczelnych i właściwie oznakowanych opakowaniach, w suchych i odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach. Nie przechowywać poniżej 5°C i w wysokich temperaturach. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Kompatybilność produktu

Nie stosować produktu na podłogach wrażliwych na działanie alkaliów i wody. W celu wyeliminowania niekorzystnego wpływu produktu na czyszczoną powierzchnię, wykonać test na niewielkiej powierzchni podłogi, w mało widocznym miejscu. Bezzwłocznie usunąć wszelkie zachłapania preparatem powierzchnie nieodporne na alkalia (np.: listwy przypodłogowe, malowane / lakierowane powierzchnie, aluminium) za pomocą wilgotnej ścierki.

Odpowiedzialność środowiskowa

Środki powierzchniowo czynne wykorzystane w produkcie są biodegradowalne zgodnie z rozporządzeniem (UE) 648/2004