

TASKI ULTIMAXX 360 - instrukcja obrazkowa

Przygotowanie



1 Odchyl maszynę do tyłu. Zamocuj szczotki szorujące lub tarcze z padami.



2 Zamocuj na maszynie pojemnik na brudny roztwór (ustaw w odpowiedniej pozycji i dociśnij w dół).



3 Włóż baterię tak, by jej rękojeść była skierowana w Twoją stronę.




4 Wyjmij z maszyny pojemnik na roztwór czysty (pomarańczowy), pociągając za jego uchwyt.



5 Pojemnik napełnij czystą wodą (pod kran pojemnik włóż poziomo), następnie dodaj odpowiednią ilość produktu chemicznego.

Praca



6 Zamocuj pojemnik z roztwórem na maszynie, wsuwając go wzdłuż rękojeści.



7 Włącz urządzenie, naciskając przycisk zasilania baterii. Zaświeci się wskaźnik jej naładowania.



8 Wciśnij dźwignię boczną odblokowującą rękojeść (dźwignia po prawej stronie).



9 Pociągnij maszynę do siebie. Ssawa i pojemnik na brudny roztwór automatycznie ustawia się w pozycji roboczej.



10 Wciśnij pomarańczową dźwignię rozpoczęcia pracy.



11 Ustaw parametry czyszczenia wybierając: silnik ssący (włącz/wyłącz), dozowanie roztworu (+/-), praca z padami Twister (włącz/wyłącz), tryb pracy Eco (włącz/wyłącz).



12 Używaj zaokrąglonych części rękojeści (Ergo Handle), by obracać i manewrować maszyną.



13 Wciśnij pomarańczowy przycisk z tyłu rękojeści, by ją zablokować w pozycji pionowej.



14 By zakończyć pracę, pociągnij maszynę do siebie. Ssawa i pojemnik na brudny roztwór zostaną podniesione.



15 Wciśnij żółtą dźwignię i wyjmij pojemnik z brudnym roztwórem.



16 Zdejmij z maszyny pojemnik z czystym roztwórem.




17 Otwórz pojemnik z czystym roztwórem, opróżnij go i wypłucz czystą wodą. Umieść pojemnik na maszynie.



18 Otwórz zatyczkę w pojemniku na brudny roztwór i opróżnij go.




19 Zwolnij boczne zaciski pojemnika na brudny roztwór, zdejmij górną część pojemnika i wypłucz go czystą wodą.



20 Z pojemnika wyjmij filtr, przekręcając go. Następnie wypłucz filtr czystą wodą i zamocuj w pojemniku.



21 Zamknij pojemnik i umieść go na maszynie.




22 Wciśnij przycisk blokady baterii i wyjmij ją z maszyny.



23 Podłącz baterię do ładowarki.



24 Odchyl maszynę do tyłu i zdejmij z niej szczotki / tarcze z padami, delikatnie pociągając je. Akcesoria wy-
czyść i opłucz czystą wodą i lóg wymień na nowe.



25 By wymienić gumy w ssawie, zdejmij pojemnik na brudny roztwór i otwórz go. Następnie odkręć żółte śruby.




26 Zdemontuj ssawę i wyjmij gumy. Przelóż gumy na drugą stronę lub załóż nowe.




27 Załóż ssawę na pojemnik, wkręć żółte śruby i zamknij pojemnik. Zamocuj pojemnik na maszynie.

Wskazówki




Nie ciągnij maszyny bez zamontowanego pojemnika na brudny roztwór.



Nie pozostawiaj maszyny przechylonej na bok.



Sprawdź, czy pojemnik na czysty roztwór został prawidłowo zamocowany na maszynie.



Nie przenoś urządzenia trzymając za uchwyt baterii lub uchwyt pojemnika na roztwór.

UWAGA!

Urządzenie można eksploatować tylko po dokładnym przeczytaniu i zrozumieniu instrukcji obsługi!

Serwis Techniczny Diversey Polska Sp. z o.o., tel.: + 48 609 911 082 | + 48 601 815 784 | + 48 603 551 407 | +48 607 273 646
email: service.pl@solenis.com