



Diversey™



suma®

Break Up

D3.5

Preparat odtłuszczający, bezpieczny dla aluminium

Opis

Suma Break up D3.5 jest skoncentrowanym, płynnym preparatem odtłuszczającym przeznaczonym do usuwania silnych zabrudzeń z powierzchni i urządzeń kuchennych.

Suma Break up D3.5 to alkaliczny preparat do ręcznego odtłuszczenia powierzchni i urządzeń kuchennych takich jak: podłogi, okapy kuchenne oraz blaty kuchenek itp.

Suma Break up D3.5 zawiera specjalnie dobraną mieszankę niejonowych i anionowych związków powierzchniowo czynnych, związków alkalicznych oraz sekwestrantów, która skutecznie usuwa wszelkiego rodzaju zabrudzenia, a zwłaszcza tłuszczowe i zaschnięte resztki żywności. Odpowiednia formuła produktu sprawia, że jest on bezpieczny dla powierzchni wykonanych z aluminium. Suma Break up D3.5 może być stosowana do mycia podłóg z użyciem mopów oraz urządzeń kuchennych za pomocą urządzeń niskociśnieniowych takich jak spryskiwacze pianotwórcze.

Cechy

- szybkie i skuteczne odtłuszczenie powierzchni;
- doskonale usuwa zabrudzenia, zapobiega redepozycji brudu;
- bezpieczny dla powierzchni aluminiowych;
- odpowiedni do nanoszenia produktu za pomocą spryskiwacza pianotwórczego;

Właściwości

Postać:	przejrzysta, żółta ciecz
pH (koncentrat, 20°C):	> 12
Gęstość (20°C):	≈ 1.10

Powyższe właściwości reprezentują wartości typowe dla tego preparatu i mogą ulec zmianie. Nie należy ich traktować jako specyfikacji produktu.

Sposób użycia

Produkt dostępny w opakowaniu: kanister 5L.

Standardowe dozowanie

10 - 30 ml/L ciepłej wody, w zależności od rodzaju i stopnia zabrudzenia.

Prawidłową kontrolę stężenia dozowanego preparatu zapewnia użycie pompy QFM firmy Diversey.

Mycie powierzchni

1. Przygotować roztwór roboczy o stężeniu 10 - 20 ml/L. Produkt nanieść na myte powierzchnie za pomocą ścierki, gąbki lub spryskiwacza.
2. Resztki osadów i zabrudzeń usunąć za pomocą ścierki lub ściągaczki.
3. Umyte powierzchnie dokładnie spłukać czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia.





Diversey™



suma®

Break Up

D3.5

Sposób użycia, cd.

Mycie podłóg

Mycie ręczne - mopowanie na mokro:

1. Przygotować roztwór roboczy preparatu: do 1 litra ciepłej wody dodać 10 - 30 ml produktu.
2. Przed zastosowaniem preparatu usunąć z podłogi wszystkie, luźne zabrudzenia.
3. Nanieść preparat na powierzchnię podłogi przy użyciu mopa, czyścici, a następnie zebrać mopem brudny roztwór.
4. Umyte powierzchnie spłukać czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia.

Mycie maszynowe:

1. W zbiorniku automatu szorującego lub maszyny jednotarczowej przygotować roztwór o odpowiednim stężeniu: do 1 litra ciepłej wody dodać 10 - 30 ml produktu.
2. Nanieść go na mytą powierzchnię, szorować.
3. Usunąć zanieczyszczony roztwór za pomocą ściągaczki lub odkurzacza do pracy na sucho - mokro.
4. Umyte powierzchnie spłukać czystą wodą, pozostałość wody zebrać za pomocą ściągaczki lub odkurzacza do pracy na sucho - mokro.

Mycie metodą namaczania

1. Przygotować roztwór roboczy preparatu: do 1 litra ciepłej wody dodać 10 - 20 ml produktu.
2. Zanurzyć czyszczone przedmioty w roztworze roboczym. Większe zabrudzenia należy usunąć za pomocą skrobaczki lub szczoteczki.
3. Wyczyszczone przedmioty spłukać dokładnie czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia.

Czyszczenie smażalników (frytownic) metodą namaczania

1. Usunąć olej i zamknąć zawór spustowy.
2. Napełnić smażalnik wodą do poziomu wypełnienia olejem.
3. Ostrożnie dodać 1L Suma Break up D3.5 na każde 10L wody (10% roztwór).
4. Włączyć smażalnik i doprowadzić roztwór do lekkiego wrzenia, utrzymywać w tym stanie przez 60 minut.
5. Po upływie danego czasu należy ochłodzić roztwór i usunąć resztki osadów i zabrudzeń pozostałych na ściankach i elementach grzewczych za pomocą gąbki z padem lub szczoteczki.
6. Umyte powierzchnie dwukrotnie spłukać czystą, ciepłą wodą i pozostawić do wyschnięcia.

Uwaga: Produkt przeznaczony do profesjonalnego stosowania. Dokładny sposób użycia preparatu, dostosowany do Państwa potrzeb, określi nasz przedstawiciel handlowy.

Postępowanie z odpadami

Zapobiegać przedostawaniu się nierozcieńczonego produktu do ścieków, wód powierzchniowych i wód gruntowych. Chronić przed zanieczyszczeniem ujęcia wody pitnej. Produkt zużyć w całości. Niewielkie ilości niewykorzystanego produktu rozcieńczyć wodą do stężenia najwyżej 1%, odprowadzać do kanalizacji. Większe ilości przekazywać do utylizacji specjalistycznej firmie. Opróżnione opakowania przepłukać dwukrotnie wodą i przeznaczyć do recyklingu.

Warunki przechowywania

Magazynować w pozycji pionowej, wyłącznie w oryginalnych, szczelnych i właściwie oznakowanych opakowaniach, w suchych i odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach. Nie przechowywać w temperaturze: poniżej 5°C i w wysokich temperaturach. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Środki ostrożności

Dodatkowe informacje odnośnie środków ostrożności wymaganych przy pracy z preparatem Suma Break Up D3.5, ubocznych skutków stosowania zasad udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego postępowania z odpadami produktu i opakowaniem znajdują się w karcie charakterystyki.

Okres trwałości

2 lata od daty produkcji (data produkcji na opakowaniu).